

総合リハビリテーションセンター 複合機仕様一覧

施設名	設置場所	入札仕様										
		参考機種	クラス	カラー	SCAN	FAX	トレイ	フィニッシャー	ステープル	中綴じ	パンチ	その他
のぞみの家	事務所	IMC4500A	45枚機	○	○	○	4段	1,000枚	○	×	○	
自立生活訓練センター	1F事務所	IMC6500	65枚機	○	○	○	4段	2,000枚	○	○	○	
	2F支援員室	IM2500	25枚機	×	×	×	4段	×	×	×	×	
あげぼの家の家	事務所	IMC3500F	35枚機	○	○	○	4段	×	×	×	×	
管理部門	事務所	IMC8000	80枚機	○	○	○	4段	3,000枚	○	×	○	
地域ケア・リハビリテーション支援センター	事務所	IMC4500F	45枚機	○	○	○	4段	1,000枚	○	×	×	
		IMC3500	35枚機	○	×	○	4段	×	×	×	×	
職業能力開発施設	事務所	IMC5500A	55枚機	○	○	○	4段	1,000枚	○	×	×	
	作業棟	IMC4500F	45枚機	○	○	○	4段	1,000枚	○	×	×	
おおぞらのいえ	1F事務所	IMC2500F	25枚機	○	×	○	4段	×	×	×	×	
	2F支援員室	IMC3500	35枚機	○	○	○	4段	×	×	×	×	
障害者スポーツ交流館	事務所	IMC3500	35枚機	○	○	○	4段	×	×	×	×	
		GL9730	165枚機	○	×	×	3段	2,000枚	○	○	○	
福祉のまちづくり研究所	1F研修課	IMC4500F	45枚機	○	○	○	4段	500枚	○	×	○	イナクティブコンピュータ
	展示ホール	IMC3500	35枚機	○	○	○	2段	×	×	×	×	
	2F評価室	IMC2500	25枚機	○	×	×	4段	×	×	×	×	
	3F事務所	IMC6000	60枚機	○	○	○	4段	2,000枚	○	○	○	7インチ出力 MAC対応

## ① 仕様書 のぞみの家

参考機種:IMC4500A

### 本体基本機能

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.9秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ:3.6秒 フルカラー:5.4秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:45枚 モノカラー:45枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	1パス両面
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ、針なし綴じ)、2穴パンチ
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW程度
機械占有寸法(横幅×奥行)	1328mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力	
メモリー容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

### スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時フルカラー:120枚 モノカラー:120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

### プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

### FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

### 環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.47kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

② 仕様書 自立生活訓練センター 1F事務所

参考資料:IMC6500

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	53秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	52秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	フルカラー:5.5秒 モノカラー7.5秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:65枚 モノカラー65枚
連続複写枚数	9999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時2400dpi×4800dpi
自動原稿送り装置	1パス両面
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2780枚+手差し105枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ、中綴じ)、2穴パンチ
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW程度
機械占有寸法(横幅×奥行)	1791mm×880mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力 FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力
メモリー容量	6GB
HDD容量	640GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	1.17kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

### ③ 仕様書 自立生活訓練センター 2F支援員室

参考機種:IM2500

#### 基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	20秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	7.6秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	4.6秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	25枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW程度
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	4GB
HDD容量	320GB

#### スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時モノカラー80枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

#### プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

#### 環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.29kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

④ 仕様書 あけぼのの家 事務所

参考機種:IMC3500F

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.7秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	フルカラー:4.5秒 モノカラー6.9秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:35枚 モノカラー35枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力 FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力
メモリー容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:80枚 モノカラー80枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.36kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑤ 仕様書 管理部門 事務所

参考機種:IMC8000

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	45秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	44秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	フルカラー:4.8秒 モノカラー6.4秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:80枚 モノカラー80枚
連続複写枚数	9999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時2400dpi×4800dpi
自動原稿送り装置	1パス両面
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2780枚+手差し105枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ)、2穴パンチ
電源・最大消費電力	100V/15A 2つ使用、2.0kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1791mm×880mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	6GB
HDD容量	640GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	1.47kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑥ 地域ケア・リハビリテーション支援センター 事務所①

参考機種:IMC4500F

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.9秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	フルカラー:3.6秒 モノカラー5.4秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:45枚 モノカラー45枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ、針なし綴じ)
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1328mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力 FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力
メモリー容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:80枚 モノカラー80枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.47kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑦ 仕様書 地域ケア・リハビリテーション支援センター 事務所②

参考機種:IMC3500

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.7秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	フルカラー:6.9秒 モノカラー4.5秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:35枚 モノカラー35枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	1パス両面
給紙段数/給紙枚数	2段+手差し/トレイ1180枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力	
メモリー容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.36kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○



⑧職業能力開発施設 事務所

参考機種:IMC5500A

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	7.6秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	フルカラー:4.2秒 モノカラー2.9秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:55枚 モノカラー55枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ、針なし綴じ)
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1328mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.62kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑨ 仕様書 職業能力開発施設 作業棟

参考機種:IMC4500F

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.9秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	フルカラー:4.5秒 モノカラー3.6秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:45枚 モノカラー45枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ、針なし綴じ)
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1328mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:80枚 モノカラー80
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.47kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑩ 仕様書 おおぞらのいえ 1F事務所

IMC2500F

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.7秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ:5.1秒 フルカラー7.4秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:25枚 モノカラー25枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:80枚 モノカラー80枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.29kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

① 仕様書 おおぞらのいえ 2F支援室

参考機種:IMC3500

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.7秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノカラー:4.5秒 フルカラー6.9秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:35枚 モノカラー35枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	1パス両面
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.36kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑫ 仕様書 体育館 2F事務所

参考機種:IMC3500

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.7秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ:4.5秒 フルカラー6.9秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:35枚 モノカラー35枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	1パス両面
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力	
メモリー容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.36kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑬ 仕様書 福祉のまちづくり研究所 1F研修課

参考機種:IMC4500F

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.9秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ:3.6秒 フルカラー5.4秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:45枚 モノカラー45枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ)
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	973mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:80枚 モノカラー80枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.47kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑭ 仕様書 福祉のまちづくり研究所 1F展示ホール

参考機種:IMC3500

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.7秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ:4.5秒 フルカラー6.9秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:35枚 モノカラー35枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	1パス両面
給紙段数/給紙枚数	2段+手差し/トレイ1180枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW以下
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.36kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑮ 仕様書 福祉のまちづくり研究所 2F評価室

参考機種:IMC2500

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	6.7秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ:5.1秒 フルカラー7.4秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:25枚 モノカラー25枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	○
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
電源・最大消費電力	100V/15A、1、5kW程度
機械占有寸法(横幅×奥行)	1104mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
FAX受信文書出力中のプリンタ割込み出力	
メモリー容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:80枚 モノカラー80枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.27kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○



⑩ 仕様書 福祉のまちづくり研究所 3F事務所

参考機種:IMC6000

基本仕様・コピー仕様

カラー操作パネル	○(10.1インチ以上のタッチパネル)
ウォームアップタイム	21秒以下
低電力/スリープモードからの復帰時間	8.0秒以下
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ:2.9秒 フルカラー4.2秒
連続複写速度(A4ヨコ)(分)	フルカラー:60枚 モノカラー60枚
連続複写枚数	999枚
複写サイズ	郵便ハガキ~A3サイズ
複写倍率	25%~400%
解像度(読み取り時/書き込み時)	読み取り時600dpi×600dpi/書き込み時600dpi×600dpi
自動原稿送り装置	1/パス両面
給紙段数/給紙枚数	4段+手差し/トレイ2360枚+手差し100枚
フィニッシャー機能	ステープルポジション(1か所綴じ、2ヶ所綴じ、中綴じ)、2穴パンチ
電源・最大消費電力	100V/15A、1.5kW程度
機械占有寸法(横幅×奥行)	1410mm×738mm程度
マルチアクセス(自動割込・自動復帰)	コピー中のプリンタ割込み出力
	コピー中のFAX受信文書の割込み出力
	プリンタ出力中のコピー割込み出力
	プリンタ出力中のFAX受信文書の割込み出力
	FAX受信文書出力中のコピー割込み出力
メモリ容量	2GB
HDD容量	320GB
2色コピー(モノクロ料金)	○

スキャナー機能

解像度	600dpi×600dpi
原稿読取速度(A4ヨコ)	片面時 フルカラー:120枚 モノカラー120枚
格納方式	TCP/IP
ファイル形式	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF
送信時プレビュー機能	○(ファイルサイズの確認機能を有する事)
格納方式	PULL型(BOX保存)、PUSH型(PC保存)

プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	TCP/IP対応
インターフェイス	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ページ記述言語	PostScript3に対応している事
2色プリント	モノクロ料金
オンデマンド印刷	○(ICカードレスでの運用が可能である事)

FAX機能

規格	G3
送信サイズ/受信サイズ	A3
ワンタッチ登録件数	2000件
送信文書のバックアップ機能	○

環境適応性能

グリーン購入法適応	○
TEC値	0.68kWh以下
エコマーク	○
国際エネルギースタープログラム	○

⑩ 仕様書 福祉のまちづくり研究所 研修課

参考機種：ORPHIS GL9730

項目		GL9730
プリント方式		ライン型インクジェット方式
印字ヘッド		ビエソ型、物理解像度:K 600dpi・最大4階調、C/M/Y/GR 300dpi・最大12階調
インク		油性顔料タイプC/M/Y/K/GRインク各色1,000ml、500ml
プリント解像度	K	600dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向)
	C/M/Y/GR	標準設定時:300dpi(主走査方向)×300dpi(副走査方向) 高精細設定時:300dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向)
データ処理解像度	K	600dpi×600dpi
	C/M/Y/GR	標準設定時:300dpi×300dpi 高精細設定時:300dpi×600dpi 文字スムージング(強):600dpi×600dpi
ウォームアップタイム		2分30秒以下(室温23℃)
ファーストプリント(1枚目プリント時間)		5秒以下 <sup>1)</sup>
連続プリント速度 <sup>2)</sup>	A4横	片面:165枚/分 両面:82枚/分
	A4	片面:120枚/分 両面:60枚/分
	B4	片面:102枚/分 両面:44枚/分
	A3	片面:88枚/分 両面:42枚/分
用紙サイズ	フロント給紙トレイ1/2/3	最大:A3相当(297mm×432mm) 最小:182mm×182mm
	ストレート給紙台	最大:A3W相当(340mm×550mm) 最小:ハガキサイズ相当(90mm×148mm)
プリント領域	最大プリント可能範囲	最大:314mm×548mm
	周囲余白 <sup>3)</sup>	標準:3mm 最小:1mm 封筒プリント時:10mm
用紙厚(重さ)	フロント給紙トレイ1/2/3	52g/㎡~104g/㎡
	ストレート給紙台	46g/㎡~210g/㎡
給紙容量	フロント給紙トレイ	500枚×3トレイ(積載高56mm以下) <sup>4)</sup>
	ストレート給紙台	1,000枚(積載高110mm以下) <sup>4)</sup>
排紙トレイ容量	フェイスダウン排紙トレイ	500枚(積載高60mm以下) <sup>4)</sup>
PDL(ページ記述言語)		RISORINC/C IV
対応プロトコル		TCP/IP、HTTP、HTTPS(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP(SNMP v1)、Port9100(RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec(IKEv1)
対応OS		Windows 11、10、8.1 Mac OS X10、11
インターフェイス		Ethernet:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、USB 2.0 1ポート、USB 3.0 2ポート
メモリ容量		4GB
SSD容量		512GB(ユーザー使用容量:約370GB)
電源		AC100V 50-60Hz 12.0A
消費電力		最大消費電力:1,200W 動作時(アクティブ) <sup>8)9)</sup> :490W以下 稼働準備時(レディ) <sup>8)</sup> :110W以下 電力モード時: スリープ(標準) <sup>8)</sup> :108W以下 スリープ(少ない):2W以下 待機(スタンバイ):0.4W以下
稼働音 <sup>10)</sup>		66dB(A)以下 <sup>11)</sup> / 62dB(A)以下 <sup>12)</sup> 稼働準備時(レディ):43dB(A)以下
使用環境		温度:15℃~30℃ 湿度:40%RH~70%RH(非結露)
フィニッシャー		2000枚スタック、パンチ、中綴じ、ステープルの機能を有すること
スキャナー		原稿自動送り装置を有すること。専用スキャナースタンドを有すること。